

دنیایی از رنگها در دسترس شماست

e-STUDIO 2010AC



سرعت ۲۰ کپی ، پرینت و اسکن رنگی در دقیقه
دارای کنترل پنل ۹ اینچی مشابه تبلت با امکان شخصی سازی
عملیات برای نیازهای هر سازمان

خصوصیات اسکن

100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	دقت اسکن
Monochrome: TIFF-Multi/Single Page, PDF-Multi/Single Page, XPS-Multi/Single Page, DOCX (Opt.), XLSX (Opt.), PPTX (Opt.), Searchable PDF (Opt.) Colour/Grayscale: TIFF-Multi/Single Page, PDF-Multi/Single Page, XPS-Multi/Single Page, Slim PDF, JPEG, DOCX (Opt.), XLSX (Opt.), PPTX (Opt.), Searchable PDF (Opt.)	فرمت اسکن

RADF Scan: Up to 73 IPM (Monochrome or Colour)	سرعت اسکن
--	-----------

اسکن دورو، چرخش تصویر، اسکن در اندازه های مختلف، اسکن به پست الکترونیکی، اسکن به فایل (SMB, FTP)، اسکن به بایگانی الکترونیکی، اسکن از طریق پورت USB	خصوصیات ویژه اسکن
---	-------------------

سایر تجهیزات اختیاری

MJ-1042-B	فینیش منگنه زن
MJ-1110-B	فینیش تازن و منگنه زن
MJ-1110-B مورد نیاز نصب	کیت مخصوص نصب فینیش KN-5005
GR 1370 Eu	برد فکس



LED Printing / روش الکتروستاتیک غیر مستقیم	شیوه کپی و چاپ
استاندارد (۶۰۰ برگ): دو کاست ۲۵۰ برگ و تغذیه کننده دستی ۱۰۰ برگ ماکزیمم ظرفیت (۲۹۰۰ برگ): کاست با ظرفیت بالا ۲۰۰۰ برگ و دو کاست ۵۵۰ و ۲۵۰ برگ و تغذیه کننده دستی ۱۰۰ برگ	ظرفیت ورودی کاغذ
کاستها: A3-A4-A5R تغذیه کننده دستی: A3-A4-A5R تغذیه کننده کاغذ با ظرفیت بالا: A4 میز با کاست (پداستال): A3-A5R	اندازه کاغذ
کاستها: ۱۶۳ - ۶۰ gr/m ² تغذیه کننده دستی: ۲۰۹ - ۶۰ gr/m ² تغذیه کننده کاغذ با ظرفیت بالا: ۱۰۵ - ۶۴ gr/m ² میز با کاست (پداستال): ۱۶۳ - ۶۰ gr/m ²	وزن کاغذ
2GB RAM 320GB Self-Encrypting Drive Toshiba Secure HDD	حافظه هارد دیسک
تقریباً ۲۱ ثانیه	مدت زمان گرم شدن دستگاه
۲۵٪ تا ۴۰٪	بزرگ نمایی و کوچک نمایی
استاندارد	دو رو زن اتوماتیک بدون انباشت (ADU)
استاندارد	تغذیه کننده اتوماتیک دوروی سند (RADF)
استاندارد	میز ساده
۲۰ کپی رنگی در دقیقه	سرعت کپی
رنگی ۹/۵ ثانیه تک رنگ ۷/۱ ثانیه	زمان اولین کپی

خصوصیات بایگانی الکترونیکی

یک جعبه عمومی/ ۲۰۰ جعبه خصوصی	تعداد جعبه ها
۱۰۰ پوشه برای هر جعبه	تعداد پوشه ها
۴۰۰ سند در هر جعبه/ پوشه ۲۰۰ صفحه برای هر سند	تعداد اسناد تعداد صفحات
صفحه پتل رنگی دستگاه ویا از طریق کامپیوتر	روش استفاده

خصوصیات چاپگر

Ethernet (10/100/1000 BASE-T), USB 2.0/Hi Speed USB Option: LAN, 802.11 B/G/N & Bluetooth	اینترفیس
TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS over TCP/IP, IPX/SPX for Novell Environments, EtherTalk for Macintosh Environments	پروتکل های شبکه
PCL 5 e, PCL 5 c, PCL 6 (PCL XL), PS 3, PDF, XPS, JPEG	زبانهای پرینت
چاپ آزمایشی، چاپ خصوصی، چاپ زمان بندی شده، چاپ دورو، چاپ پس زمینه، چاپ چند در یک، چاپ در اندازه های مختلف، قابلیت چاپ بر لبه کاغذ tab، سورت مجله ای، تلفیق تصاویر، اضافه کردن صفحات رو جلدی و پشت جلدی الحاق میانی، چاپ در بایگانی الکترونیکی و تعریف کد دسترسی چاپ، پرینت از طریق پورت USB	خصوصیات ویژه چاپگر

Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Macintosh (Mac OS x 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11), Unix, Linux	دراپورها
Wireless Device	AirPrint, Mopria, e-BRIDGE Print & Capture Application on iOS and Android (Available via Apple App Store or Google Play)
Device Management	Top Access, EFMS 6.2 (e-BRIDGE Fleet Management Software)
Account Control	Up to 10,000 Users or 1,000 Departments Supports User Authentication (on Device), Login Name/Password (via Windows domain) or Login Name/Password (via LDAP Server) for Copy, Print, Scan, Fax, List and User Function
Environmental Stds. Certification	Energy Star (V2.0), EPEAT Gold, Blue Angel Mark (RAL UZ-171, MFD), RoHS WHQL (Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell, Citrix, SAP



تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریمخان زند، ابتدای پل، پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۵۸۵۶۹۵۷۲۷
تلفن: ۸۹۳۹۷ فکس: ۸۸۸۲۷۵۸۶

Driven by

